

## Nebenantriebe



### Nebenantriebe passend für alle Getriebe

- ZF - Mercedes Benz - Iveco - Volvo - Scania - usw.

### und für alle Anforderungen

Antriebsart:

Direktmontage einer Hydraulikpumpe oder Gelenkwellenbetrieb.

Antriebsleistung:

von ca. 8 KW bis ca. 80 KW

Drehmoment:

von ca. 60 Nm bis ca. 100 Nm

Schaltung:

pneumatisch

Lieferung:

Kompletter Bausatz, einbaufertig mit allem Zubehör und Montageanleitung

Zur Auswahl des passenden Nebenantriebs sind folgende Angaben erforderlich:

- ➡ Fahrzeugtyp und Baujahr
- ➡ Getriebebezeichnung, Typ
- ➡ mit oder ohne Intarder (Retarder)
- ➡ Einsatzzweck

Weitere Kriterien zur Auswahl sind:

Leistung, Drehmoment, Einsatzdauer, Montageort am Getriebe, Einbaufreiraum, Übersetzungsverhältnis, Drehzahl, Drehrichtung, Gelenkwelleneinbau, Aufbaurichtlinien der Fahrzeughersteller, ...

Bei einem Bedarfsfall erhalten Sie von uns eine umfassende Beratung zur Auslegung Ihrer Hydraulikanlage. Wir liefern Ihnen alle erforderlichen Komponenten.

Ersatzteile, Reparatursätze, Verbindungsstellen, Adapter usw. erhalten Sie für alle Nebenantriebe.