

## Zweirohr-Kurventreppenlifte






Multitalent auf zwei Schienen





## Mandicare Zweirohr-Kurventreppenlifte



|     | Abmessungen   | Smart-Sitz              | Steh-Sitz       | Style-Sitz             | Simplicity      |
|-----|---|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Α   | Kleinster Schwenkradius  - Mit Distanzstücken für Armlehnen  - Mit vergrößerten Distanzstücken für Armlehnen              | 690mm<br>715mm<br>730mm | -*              | 720mm<br>-<br>-        | 720mm<br>-<br>- |
|     | - Mit kurzer Armlehne   | -                       | * Fester Sitz   | 685mm                  | 685mm           |
| В   | Mindestabstand Mauer bis Innenseite der Rückenlehne   | 140mm                   | 95mm            | 90mm                   | 100mm           |
| С   | Sitztiefe<br>- Mit vergrößerter Sitztiefe   | 360mm<br>425mm          | 320mm           | 390mm                  | 380mm           |
| D   | Mindesttiefe bei eingeklappter Fußstütze  | 410mm                   | 400mm           | 400mm                  | 400mm           |
| Ε   | Mindesttiefe bei ausgeklappter Fußstütze  | 685mm                   | 690mm           | 690mm                  | 690mm           |
| F   | Abstand zwischen den Armlehnen (Außen) - Mit Distanzstücken für Armlehnen - Mit vergrößerten Distanzstücken für Armlehnen | 550mm<br>590mm<br>635mm | 550mm<br>-<br>- | 570mm<br>-<br>-        | 635mm<br>-<br>- |
| G   | Abstand zwischen den Armlehnen (Innen) - Mit Distanzstücken für Armlehnen - Mit vergrößerten Distanzstücken für Armlehnen | 465mm<br>515mm<br>565mm | 465mm<br>-<br>- | 450mm<br>-<br>-        | 480mm<br>-<br>- |
| Н   | Sitzlehnenhöhe  | 455mm                   | 455mm           | 400mm                  | 415mm           |
| Ι   | Abstand Fußstütze zu Sitzhöhe<br>- Option: Fester Sitz  | 485-630mm<br>425-445mm  | 650-875mm<br>-  | 495-580mm <sup>*</sup> | 495-580mm*<br>- |
| J   | Mindesthöhe Fußstütze   | 70mm                    | 70mm            | 70mm                   | 70mm            |
| Mi  | ndestens benötigter Platz der Schiene   | 116mm                   | 116mm           | 116mm                  | 116mm           |
| - S | aximale Traglast<br>Schwerlast<br>stand zwischen Eußstütze und Sitz wird auf 477 mm redu                                  | 115kg<br>137kg          | 115kg<br>-      | 115kg<br>137kg         | 115kg<br>137kg  |







Abstand zwischen Fußstütze und Sitz wird auf 477 mm reduziert, wenn die Fußstütze im höchsten Stand (90 mm) montiert wird.

Farbauswahl Schiene

Farbauswahl für Polster Smart-Sitz



automatische Klappschiene

4-Punkt-Gurt

Armlehnen-Steuerung

Einige der oben angegebenen Maße können abhängig von der baulichen Situation und Montageerfordernissen abweichen! Alle Informationen werden nach Treu und Glauben zur Verfügung gestellt, stellen jedoch keine garantierten Eigenschaften dar. Der Hersteller Handicare behält sich das Recht vor, Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.